

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к порядку проведения мониторинга доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

ПАСПОРТ  
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №52

Место нахождения (адрес): г.Новороссийск, ул.Герцена, 5

Форма собственности объекта: муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: Заведующая Ходанич Ирина Константиновна ИНН 2315145846 т.26-04-

74

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1-3.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| <b>2.1. Участки и территории</b>       |                                  |                        |                                  |   |
| <b>Вход на территорию:</b>             | К                                |                        |                                  |   |
| - ширина прохода, калитки, проема в    | К                                | не менее 0,9 м.        | соответствует                    | п. 4.1.7; 5.1.4                                       |

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

| Функциональные зоны / элементы объекта ограждения  | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| - высота порога или перепад у калитки  | К                                | не более 1,4 - 1,5 см. | соответствует                    | п. 4.1.8; 5.1.4                          |
| <b>Лестница на входе на территорию:</b>  |                                  |                        |                                  |  |
| - высота подъема ступеней  | О, С                             | 12 – 15 см.            | отсутствует                      | Не требуется<br>п. 4.1.12                |
| - ширина ступеней  | О, С                             | 35 - 40 см.            |                                  | п. 4.1.12                                |
| - единообразная геометрия ступеней   | О, С                             | наличие                |                                  | п. 4.1.12                                |
| - поручни по обеим сторонам на высоте <b>90 см.</b>                                      | О, С                             | наличие                |                                  | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) |
| - рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м. | С                                | наличие                |                                  | п. 4.1.12                                |
| - контрастная окраска <b>краевых</b> ступеней  | С                                | наличие                |                                  | п. 4.1.12                                |
| <b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:</b>                              | К                                | наличие                | отсутствует                      | п. 4.1.14<br>Не требуется                |
| - длина марша пандуса  | К                                | не более 9,0 м.        |                                  | п. 4.1.14                                |
| - уклон пандуса (высота / длина)   | К                                | не более 1/20 (5%)     |                                  | п. 4.1.14                                |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса                                    | К                                | не менее 1,5 x 1,5 м.  |                                  | п. 4.1.15                                |
| <b>Поручни пандуса:</b>  |                                  |                        |                                  |  |
| - вдоль обеих сторон   | К, О                             | наличие                |                                  | п. 4.1.15                                |
| - на высоте  | К                                | 0,7 м.                 |                                  | п. 4.1.15                                |
| - на высоте  | О                                | 0,9 м.                 |                                  | п. 4.1.15                                |

| Функциональные зоны / элементы объекта   | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования       | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| - расстояние между поручнями   | К                                | 0,9 - 1,0 м.                 |                                  | п. 4.1.15   |
| <b>Автостоянка</b>   |                                  |                              | отсутствует                      | Не требуется  |
| Количество мест для транспорта инвалидов   | О, С, Г, К                       | не менее 10% (но не менее 1) |                                  | п. 4.2.1  |
| В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером <b>6,0 х 3,6 м.</b>    | К                                | 5%                           |                                  | п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6                          |
| Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание                          | К, О                             | не более 50 м.               |                                  | п. 4.2.2  |
| Обозначение места специальным знаком:  |                                  |                              |                                  |   |
| - на поверхности покрытия стоянки  | О, С, Г, К                       | наличие                      |                                  | п. 4.2.1; рис. Д.6                                    |
| - на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м. | О, С, Г, К                       | наличие                      |                                  | п. 4.2.1; рис. Д.6                                    |
| Съезд/заезд с тротуара на парковку:  |                                  |                              |                                  |   |
| - ширина   | К                                | не менее 1,0 м.              |                                  | рис. Д.5  |
| - уклон  | К                                | не более 10%                 |                                  | п. 4.1.8  |
| - перепад высот в месте съезда   | К                                | не более 1,5 см.             |                                  | п. 4.1.8  |
| <b>Путь к входу в здание:</b>  |                                  |                              |                                  |   |
| - указатели направления движения   | К                                | наличие                      | имеется                          | п. 4.1.3  |
| - ширина пути движения   | К                                | не менее 1,2 м.              | соответствует                    | п. 4.1.7  |
| - продольный уклон пути движения   | К                                | не более 5%                  | соответствует                    | п. 4.1.7  |

| Функциональные зоны / элементы объекта   | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| - высота бордюра по краям пешеходного пути   | С                                | не менее 5,0 см.       | соответствует                    | п. 4.1.8                                 |
| <b>Открытая лестница:</b>  |                                  |                        |                                  |  |
| - высота подъема ступеней  | О, С                             | 12 – 15 см.            | отсутствует                      | Не требуется<br>п. 4.1.12                |
| - ширина ступеней  | О, С                             | 35 - 40 см.            |                                  | п. 4.1.12                                |
| - единообразная геометрия ступеней   | О, С                             | наличие                |                                  | п. 4.1.12                                |
| - поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.   | О, С                             | наличие                |                                  | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) |
| - рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м. | С                                | наличие                | отсутствует                      | п. 4.1.12<br>требуется                   |
| - контрастная окраска краевых ступеней   | С                                | наличие                | имеется                          | п. 4.1.12                                |
| <b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:</b>  | К                                | наличие                | отсутствует                      | п. 4.1.14<br>Не требуется                |
| - длина марша пандуса  | К                                | не более 9,0 м.        |                                  | п. 4.1.14                                |
| - уклон пандуса (высота / длина)   | К                                | не более 1/20 (5%)     |                                  | п. 4.1.14                                |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса                                    | К                                | не менее 1,5 x 1,5 м.  |                                  | п. 4.1.15                                |
| <b>Поручни пандуса:</b>  |                                  |                        |                                  |  |
| - вдоль обеих сторон   | К, О                             | наличие                |                                  | п. 4.1.15                                |
| - на высоте  | К                                | 0,7 м.                 |                                  | п. 4.1.15                                |
| - на высоте  | О                                | 0,9 м.                 |                                  | п. 4.1.15                                |

| Функциональные зоны / элементы объекта                 | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования                      | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| - расстояние между поручнями                           | К                                | 0,9 - 1,0 м.                                |                                  | п. 4.1.15   |
| <b>2.2. Вход</b>                                       |                                  |   |                                  |   |
| <b>Лестница на входе наружная:</b>                     |                                  |   |                                  |   |
| - поручни по обеим сторонам                            | О, С                             | наличие                                     | имеются                          | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)               |
| - поручни на высоте                                    | О, С                             | 90 см.                                      | соответствуют                    | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)               |
| - высота подъема ступеней                              | О, С                             | 12 – 15 см.                                 | соответствует                    | п. 4.1.12   |
| - ширина ступеней                                      | О, С                             | 35 - 40 см.                                 | соответствует                    | п. 4.1.12   |
| - единообразная геометрия ступеней                     | О, С                             | наличие                                     | имеется                          | п. 4.1.12   |
| <b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:</b> |                                  |   |                                  |   |
| - длина марша пандуса                                  | К                                | наличие                                     | отсутствует                      | п. 4.1.14<br>требуется                                |
| - уклон пандуса (высота / длина)                       | К                                | не более 9,0 м.                             |                                  | п. 4.1.14   |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса  | К                                | не более 1/20 (5%)<br>не менее 1,5 х 1,5 м. |                                  | п. 4.1.15   |
| <b>Поручни пандуса:</b>                                |                                  |   |                                  |   |
| - вдоль обеих сторон                                   | К, О                             | наличие                                     | отсутствует                      | требуется<br>п. 4.1.15                                |
| - непрерывная поверхность по всей длине                | К, О                             | наличие                                     |                                  | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)                     |
| - на высоте  | К                                | 0,7 м.                                      |                                  | п. 4.1.15   |
| - на высоте  | О                                | 0,9 м.                                      |                                  | п. 4.1.15   |

| Функциональные зоны / элементы объекта  | Категории инвалидов | Нормативные требования              | Соответствует / не соответствует | Примечания / Замечания по несоответствию |
|---|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| - расстояние между поручнями  | К                   | 0,9 - 1,0 м.                        |                                  | п. 4.1.15                                |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу за входе (при высоте подъема более 3,0 м.) | К                   | наличие                             |                                  | п. 4.1.14; п. 5.2.13                     |
| <b>Входная площадка</b>   |                     |                                     |                                  |  |
| Размер входной площадки:  |                     |                                     |                                  |  |
| - при открывании двери наружу   | К                   | не менее 1,4x2,0<br>или 1,5x1,85 м. | соответствует                    | п. 5.1.3                                 |
| - при наличии пандуса   | К                   | не менее<br>2,2 x 2,2 м.            | отсутствует                      | п. 5.1.3                                 |
| Нескользящее покрытие   | К, О, С             | наличие                             | отсутствует                      | п. 5.1.3                                 |
| <b>Дверь входная наружная:</b>  |                     |                                     |                                  |  |
| - ширина проема одной створки двери в свету   | К                   | не менее 0,9 см.                    | не соответствует                 | п. 5.1.4                                 |
| - высота порога двери   | К                   | не более 1,4 см.                    | не соответствует                 | п. 5.1.4                                 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей                                    | С                   | наличие                             | отсутствует                      | п. 5.1.5<br>не требуется                 |
| <b>Тамбур (глубина x ширина)</b>  | К                   | не менее<br>1,5 x 1,5 м.            | соответствует                    | п. 5.1.7; рис. Д. 10                     |
| <b>Дверь входная внутренняя:</b>  |                     |                                     |                                  |  |
| - ширина проема одной створки двери в свету   | К                   | не менее 0,9 см.                    | соответствует                    | п. 5.1.4                                 |
| - высота порога двери   | К                   | не более 1,4 см.                    | соответствует                    | п. 5.1.4                                 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей                                    | С                   | наличие                             | отсутствует                      | п. 5.1.5<br>не требуется                 |

| Функциональные зоны / элементы объекта   | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| <b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1-3</b>                        |                                  |                        |                                  |  |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.  | К                                | не менее 1,5 м.        | соответствует                    | п. 5.2.1                                 |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью   | К                                | не менее 1,2 м.        | соответствует                    | п. 5.2.1                                 |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К                                | не менее 0,9 м.        | соответствует                    | п. 5.2.4                                 |
| Высота порогов или перепад высот   | К                                | не более 1,4 см.       | соответствует                    | п. 5.2.4                                 |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:                                   |                                  |                        |                                  |  |
| - на стенах  | С                                | не более 10 см.        | отсутствует                      | п. 5.2.7                                 |
| - на отдельно стоящей опоре  | С                                | не более 30 см.        | отсутствует                      | п. 5.2.7                                 |
| <b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>  |                                  |                        |                                  |  |
| Ступени ровные с шероховатой поверхностью  | О, С                             | наличие                | отсутствует                      | п. 5.2.9<br>требуется                    |
| Поручни с двух сторон лестницы   | О, С                             | наличие                | имеется                          | п. 5.2.15                                |
| Поручни на высоте  | О, С                             | 90 см.                 | соответствует                    | п. 5.2.15                                |
| Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием                      | С, О                             | не менее 30 см.        | соответствует                    | п. 5.2.10                                |
| Тактильные указатели на поручнях лестниц   | С                                | наличие                | отсутствует                      | п. 5.2.16<br>требуется                   |
| Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз                            | С                                | наличие                | отсутствует                      | п. 5.2.10<br>требуется                   |

| Функциональные зоны / элементы объекта  | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания / Замечания по несоответствию |
|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| Различный цвет ступеней и площадок перед ними   | С                                | наличие                | отсутствует                      | п. 5.2.12 требуется                      |
| <b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):</b><br>- высота одного подъема | К, О                             | не более 0,8 м.        | отсутствует                      | п. 5.2.13                                |
| - уклон (отношение высота / длина)  | К, О                             | не более 1/20 (5%)     |                                  | п. 5.2.13                                |
| - уклон при перепаде высот 20 см. и менее   | К, О                             | не более 1/10 (10%)    |                                  | п. 5.2.13                                |
| - горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончаниях пандуса                                     | К                                | не менее 1,5 х 1,5 м.  |                                  | п. 5.2.13                                |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса:   | К, О                             | наличие                |                                  | п. 5.2.15                                |
| - на высоте   | К                                | 0,7 м.                 |                                  | п. 5.2.15                                |
| - на высоте   | О                                | 0,9 м.                 |                                  | п. 5.2.15                                |
| - расстояние между поручнями  | К                                | 0,9 - 1,0 м.           |                                  | п. 5.2.15                                |
| - горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием                     | К, С, О                          | не менее 30 см.        |                                  | п. 5.2.15                                |
| Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)                        | С                                | наличие                |                                  | п. 5.2.14                                |
| Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.                         | К, О                             | наличие                | отсутствует                      | п. 5.2.13 требуется                      |
| <b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):</b>   |                                  |                        |                                  |  |

| Функциональные зоны / элементы объекта  | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания / Замечания по несоответствию |
|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| - ширина проема одной створки двери в свету   | К                                | не менее 0,9 см.       |                                  | п. 5.1.4                                 |
| - высота порога двери   | К                                | не более 1,4 см.       |                                  | п. 5.1.4                                 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей  | С                                | наличие                |                                  | п. 5.1.5                                 |
| <b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>  |                                  |                        | отсутствует                      |  |
| - габариты кабины (глубина x ширина)  | К                                | не менее 1,5 x 1,7 м.  |                                  | п. 5.2.18                                |
| - ширина дверного проема кабины (в свету)   | К                                | не менее 0,95 м.       |                                  | п. 5.2.18                                |
| - тактильные средства информации на кнопках управления лифта  | С                                | наличие                |                                  | п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008  |
| - тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта  | С                                | наличие                |                                  | п. 5.2.20                                |
| - напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см. |                                  | наличие                |                                  | п. 5.2.20                                |
| <b>2.4. Зона оказания услуги<sup>3</sup> – этаж 1-3</b>   |                                  |                        |                                  |  |
| <b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>  |                                  |                        | отсутствует                      | требуется                                |
| Количество мест для инвалидов-колясочников  | К                                | не менее 1%            |                                  | п. 7.1.7                                 |
| Размер места для инвалида-колясочника:  |                                  |                        |                                  |  |
| - при доступе сбоку   | К                                | 0,55 x 0,85 м.         |                                  | п. 7.1.7                                 |

<sup>3</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

| Функциональные зоны / элементы объекта  | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания / Замечания по несоответствию |
|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| - при доступе спереди или сзади   | К                                | 1,25 x 0,85 м.         |                                  | п. 7.1.7                                 |
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.                                  | К                                | не более 0,85 м.       |                                  | п. 7.1.9                                 |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги                            | К                                | не менее 1,0 м.        |                                  | п. 7.1.9                                 |
| <b>Предприятия торговли</b>   |                                  |                        | отсутствует                      | требуется                                |
| Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.   | К                                | не более 0,85 м.       |                                  | п. 7.4.1                                 |
| Глубина полок   | К                                | не более 0,5 м.        |                                  | п. 7.4.1                                 |
| Количество доступных расчетно-кассовых лотов  | К                                | не менее 1             |                                  | п. 7.4.2                                 |
| Ширина прохода у расчетно-кассовых постов   | К                                | не менее 1,1 м.        |                                  | п. 7.4.2                                 |
| <b>Предприятия питания</b>  |                                  |                        | отсутствует                      | требуется                                |
| Ширина проходов   | К                                | не менее 0,9 м.        |                                  | п. 7.4.7                                 |
| Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.   | К                                | не менее 1             |                                  | п. 7.4.7                                 |
| Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м. | К                                | наличие                |                                  | п. 7.4.7                                 |
| <b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>  |                                  |                        | отсутствует                      | требуется                                |
| Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш)  | К                                | не менее 0,85 x 1,0    |                                  | п. 7.1.9                                 |
| Количество номеров для инвалидов  | К, О, С, Г                       | 5%                     |                                  | п. 6.3.1                                 |

| Функциональные зоны / элементы объекта                        | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования  | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|---|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| Входная дверь в номер:  |                                  |                         |                                  |   |
| - ширина проема двери   | К                                | не менее 0,9 м.         |                                  | п. 6.3.2; 6.1.8                                       |
| - высота порога   | К                                | не более 1,4 см.        |                                  | п. 5.1.4  |
| Свободное пространство в номере                               | К                                | диаметр не менее 1,4 м. |                                  | п. 6.3.1  |
| Туалет в номере (на этаже):                                   |                                  |                         |                                  |   |
| - ширина дверного проема                                      | К                                | не менее 0,8 м.         |                                  | п. 6.3.2; 6.1.8                                       |
| - высота порога   | К                                | не более 1,4 см.        |                                  | п. 5.1.4  |
| - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом | К                                | не менее 0,75 м.        |                                  | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                  |
| - пространство для разворота кресла-коляски                   | К                                | диаметр не менее 1,4 м. |                                  | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                  |
| - откидные опорные поручни, штанги                            | К, О                             | наличие                 |                                  | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                  |
| <b>Обслуживание в кабинете:</b>                               |                                  |                         |                                  |   |
| - ширина проема двери   | К                                | не менее 0,9 м.         | соответствует                    | п. 6.3.2; 6.1.8                                       |
| - высота порога   | К                                | не более 1,4 см.        | соответствует                    | п. 5.1.4  |
| - ширина прохода  | К                                | не менее 1,2 м.         | соответствует                    | п. 5.2.2  |
| - стол с высотой рабочей поверхности                          | К                                | не более 0,85 м.        | соответствует                    | п. 7.1.9  |
| - ширина и высота проема стола для ног                        | К                                | не менее 0,75 x 0,49 м. | соответствует                    | п. 7.1.9  |
| - пространство для разворота кресла-коляски                   | К                                | диаметр не менее 1,4 м. | соответствует                    | п. 5.2.2  |

| Функциональные зоны / элементы объекта   | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования     | Соответствует / не соответствует | Примечания / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж Не требуется</b>  |                                  |                            |                                  |  |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества  | К                                | 7%<br>(но не менее 1)      |                                  | п. 5.3.2                                 |
| Знак доступности кабины для инвалидов  | К                                | наличие                    |                                  | п. 5.3.6                                 |
| Размер кабины (ширина x глубина)   | К                                | не менее<br>1,65 x 1,8 м.  |                                  | п. 5.3.3; рис. Д. 11                     |
| Ширина двери кабины  | К                                | не менее 0,9 м.            |                                  | п. 5.3.3; рис. Д. 11                     |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом  | К                                | не менее 0,75 м.           |                                  | п. 5.3.3; рис. Д. 11                     |
| Пространство для разворота кресла-коляски  | К                                | диаметр<br>не менее 1,4 м. |                                  | п. 5.3.3; рис. Д. 11                     |
| Откидные опорные поручни, штанги   | К, О                             | наличие                    |                                  | п. 5.3.3; рис. Д. 11                     |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом  | К                                | наличие                    |                                  | п. 5.3.6                                 |
| <b>2.6. Средства информации – этаж 1-3</b>   |                                  |                            |                                  |  |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения  | К, С, Г                          | наличие                    | отсутствует                      | п. 5.5.1<br>требуется                    |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками | К, С, Г                          | наличие                    | отсутствует                      | п. 5.5.8<br>требуется                    |
| Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте  | К, С, Г                          | от 1,5 до 4,5 м.           | отсутствует                      | п. 5.5.4; 5.5.6<br>требуется             |

| Функциональные зоны / элементы объекта                     | Категории инвалидов | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания / Замечания по несоответствию |
|--|---------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| Речевые информаторы  | С                   | наличие                | отсутствуют                      | п. 5.5.3; 5.5.4 не требуется             |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | Г                   | наличие                | отсутствуют                      | п. 5.5.3; 5.5.4 не требуется             |

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |   |   |
|---|---|---|---|
|   | К   | О | С |
| Участки и территории                    | +   | + | Г |
| Вход                                    | -   | + | + |
| Пути движения                           | -   | - | + |
| Зона оказания услуги                    | +   | + | + |
| Санитарно-гигиеническое помещение       | #   | # | # |
| Средства информации                     | -   | + | - |

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

| Объект            | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |   |   |
|-------------------|-----------------------------|---|---|---|
|                   |                             | К   | О | С |
| Объект доступен   |                             |   |   | Г |
| Объект недоступен | X                           | X   | X | X |

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации  |
| Участки и территории        | Соответствует  |
| Вход                        | Оборудовать лестницу на входе наружную рельефной тактильной полосой за 0,8-0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м. |


|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Функциональные зоны объекта       | Основные мероприятия по адаптации  |
|                                   | Адаптировать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе с поручнями по обеим сторонам.   |
|                                   | Оборудовать дверь входную наружную ширину проема одной створки двери в свету не менее 0,9 см. и высоту порога двери не менее 1,4см.  |
| Пути движения                     | Оборудовать лестницу внутреннюю ступени ровные с шероховатой поверхностью, тактильные указатели на поручнях лестниц, тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз, различный цвет ступеней и площадок перед ними.   |
|                                   | Адаптировать пандус, дублирующий внутреннюю лестницу или подъемное устройство.   |
| Зона оказания услуги              | Соответствует  |
| Санитарно-гигиеническое помещение | Не требуется   |
| Средства информации               | Оборудовать обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения, информацию о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м с дублирование рельефными знаками, и знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях по высоте от 1,5 до 4,5 м. |

«19» мая 2014г.

Дата составления Паспорта

Специалист I разряда

Должность лица, составившего Паспорт



подпись

Н.Ю. Корытная

Ф.И.О.